

BANDAJE MACIZO VULCANIZADO

645 × 400 × 410 mm

ALTO RENDIMIENTO PARA LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TIPO DE PRODUCTO	Bandaaje macizo vulcanizado
	MATERIAL	Caucho de alta resistencia
	DUREZA	68 Shore A ± 5
	COLOR	Negro
	DIBUJO	SM (Liso)
	MEDIDA	645 × 400 × 410 mm
	DIÁMETRO EXTERIOR (ØD)	645 mm ± 2%
	ANCHO DE BANDA (W)	400 mm Máx.
	DIÁMETRO INTERIOR (Ød)	410 mm ± 2%
	TIPO DE LLANTA	Aro de acero
	TEMPERATURA DE USO	-25 °C / +70 °C
	APLICACIÓN	Carretillas elevadoras y vehículos industriales
	USO	Interior / Exterior
	VELOCIDAD MÁXIMA	25 km/h
	OTRAS PROPIEDADES	Alta resistencia al desgaste, a impactos y cortes

CAPACIDADES DE CARGA

CARRETILLAS ELEVADORAS

10 km/h		16 km/h		25 km/h	
Carga (kg)	Dirección (kg)	Carga (kg)	Dirección (kg)	Carga (kg)	Dirección (kg)
8120	7020	7630	6120	6845	5900

① Los valores indicados se refieren a aplicaciones en superficie plana y condiciones normales de servicio.

OTROS VEHÍCULOS

6 km/h	10 km/h	25 km/h
Carga (kg)	Carga (kg)	Carga (kg)
8120	6120	5900

APLICACIONES



CARRETILLAS
ELEVADORAS



PLATAFORMAS
ELEVADORAS



TRACTORES
DE ARRASTRE



REMOLQUES Y
OTROS VEHÍCULOS



INDUSTRIA
PESADA

VENTAJAS

- ✓ Gran capacidad de carga
- ✓ Excelente resistencia al desgaste y a los cortes
- ✓ Alta estabilidad y confort de conducción
- ✓ Baja resistencia a la rodadura
- ✓ Larga vida útil y bajo mantenimiento
- ✓ Apto para uso interior y exterior



ARDATYRES.COM



info@ardatyres.com



+34 944 52 35 76