



¡Y SIGUE RODANDO!



¿QUÉ ES?

SUNBEAR es una solución de rueda maciza diseñada para carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, retroexcavadoras, mini cargadoras y roll trailers.

¿QUÉ OFRECE?

- Estabilidad
- Resistencia a los golpes y cortes
- Un rendimiento duradero con gran capacidad de carga

¿CÓMO LO HACE?

Incorpora 3 capas: Una banda de rodadura de caucho de primera calidad + banda intermedia de amortiguación + banda dura o talón de FRC reforzada con cables de acero.

En definitiva, su perfil de rodadura dotado de grandes bloques proporciona una excelente tracción y fiabilidad en una amplia gama de superficies con condiciones exigentes.



TAMAÑO DE RUEDA	EQUIVALENCIA	LLANTA	ÍNDICE DE CARGA Y VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA (kg)					ESTÁTICO - 0 km/h	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	ANCHO (mm)	PESO (kg)
				CARRETILLA ELEVADORA A 25 km/h		OTROS VEHÍCULOS						
				MOTRIZ	DIRECTRIZ	6 km/h	10 km/h	25 km/h				
7.50-16		6	147 A5	3965	3050	3965	3600	3050	4605	734	196	71
355/50-20 SM (LISO) 9.00-20 10.00-20 10.00-20 10.00-20 11.00-20 SM (LISO) 12.00-20 12.00-20 12.00-20		10	175 A5	8970	6900	8970	8140	6900	10420	827	308	120
		7	160 A5	5400	4500	5400	4905	4500	6795	969	231	147
		7	164 A5	6000	5000	6000	5455	5000	7550	1019	264	166
		7,5	164 A5	6000	5000	6000	5455	5000	7550	1019	264	167
		8	164 A5	6000	5000	6000	5455	5000	7550	1019	264	171
		8	167 A5	6540	5450	6540	5940	5450	8230	1060	256	180
		8	172 A5	7560	6300	7560	6865	6300	9515	1085	281	210
		8,5	172 A5	7560	6300	7560	6865	6300	9515	1085	281	212
		10	172 A5	8520	7100	8520	7740	7100	10720	1086	318	260
12.00-24		8,5	174 A5	8040	6700	8040	7305	6700	10115	1178	278	234
12.00-24		10	178 A5	9000	7500	9000	8175	7500	11325	1216	326	240
14.00-24		10	185 A5	11100	9250	11100	10085	9250	13970	1271	329	340
14.00-25		10	196 A5	15000	12500	15000	13625	12500	18875	1334	383	355